

HA20 LE / LE PRO



EKOLOGICKÁ

- > Elektrický pohon
- > Čistý a tichý provoz pro použití v citlivých pracovních oblastech

PŘIPRAVENOST K VŠESTRANNÉMU POUŽITÍ

- > Nešpinící pneumatiky pro vnitřní prostory (volitelné příslušenství)
- > Pohon všech kol pro použití v terénu
- > Tichý provoz pro práci bez hluku

OPTIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

- > Nekonečná otoč 360° (model PRO)
- > Rychlé, proporcionální a simultánní pohyby
- > Nosnost 250 kg
- > Zvýšená nosnost koše 250–350 kg (volitelná výbava)

PRODLOUŽENÝ PRACOVNÍ CYKLUS

- > Energie po celý pracovní den
- > Vestavěná vícenapětová nabíječka
- > Vestavěný dobíjecí generátor s nízkou spotřebou paliva

HA20 LE / LE PRO

PLNĚ ELEKTRICKÁ KLOUBOVO-TELESKOPICKÁ PRACOVNÍ PLOŠINA S POHONEM VŠECH KOL

TECHNICKÁ DATA

| | HA20 LE | HA20 LE PRO |
|---|---|---|
| Pracovní výška | 20,67 m | 20,76 m |
| Výška podlahy pracovního koše | 18,67 m | 18,76 m |
| Stranový dosah | 11,91 m | 11,91 m |
| Přemostění | 8,43 m | 8,52 m |
| Maximální nosnost | 250 kg (2 osoby) - volitelné příslušenství 350 kg | 250 kg (2 osoby) - volitelné příslušenství 350 kg |
| F × G Rozměry pracovního koše | 1,83 × 0,80 m | 1,83 × 0,80 m |
| A Délka | 8,45 m | 8,54 m |
| B Šířka | 2,41 m | 2,41 m |
| C Výška ve složeném stavu | 2,4 m | 2,5 m |
| H Transportní délka | 6,1 m | 6,19 m |
| Transportní výška | 2,9 m | 3 m |
| Natáčení koše | 180° (+90°/-90°) | 180° (+90°/-90°) |
| Rozsah otoče | 355° | 360° kontinuální |
| Převis | 41 cm | 41 cm |
| D Rozvor | 2,5 m | 2,5 m |
| E Světla výška | 37 cm | 46 cm |
| Maximální náклон | 4° | 4° |
| Proporcionální rychlost pojezdu | 0,7 - 5 km/h | 0,7 - 5 km/h |
| Maximální stoupavost | 45 % | 45 % |
| Pneumatiky - plné | 850 × 340 mm | 1025 × 365 mm |
| Vnější poloměr otáčení | 4,5 m | 3,7 m |
| Celková hmotnost | 9375 kg | 9785 kg |
| Akumulátory | 12 × 6 V - 435 Ah (C20) | |
| Dobíjecí generátor | | 18,5 kW |

STANDARDNÍ VÝBAVA

- > Haulotte Activ'Lighting
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (LE PRO)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Akumulátor 72 V (435 Ah)
- > Centrální plnicí systém pro akumulátory
- > Ukazatel nabití akumulátorů na spodním a horním ovládacím pultu
- > Nabíječka (230 V) a integrovaný generátor (18,5 kW)
- > Haulotte Activ'Energy Management: inteligentní systém managementu akumulátoru
- > Pohon všech kol
- > Řízení všech kol (LE PRO), řízení 2 kol (LE)
- > Kyná přední náprava
- > Přesné proporcionální ovládání
- > Kryt pro horní ovládací pult
- > Odkládací přihrádka pro nářadí
- > Modulární pracovní koš 1,83 × 0,80 m se vstupem se závorou
- > Zásuvka 230 V v pracovním koši
- > Akustický a optický signál v nakloněné poloze a při přetížení
- > Zvukový signál při pojezdu
- > Maják

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Nešpinící pneumatiky
- > Duální pracovní diagram 250/350 kg
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (verze LE)
- > Velký pracovní koš 2,44 × 0,91 m
- > Vstup do koše dvířky
- > Sada držáků trubek
- > Sada držáků skel
- > Biologicky rozložitelný hydraulický olej
- > Sada pro chladné prostředí
- > Přípojka tlakového vzduchu v pracovním koši
- > Zábleskový maják

